## Descrizione del Prodotto

Il modulo di interfaccia SIMATIC DP IM 153-4 PN IO (codice prodotto: 6ES71534AA010XB0) consente la connessione di un massimo di 12 moduli S7-300. Offre funzioni avanzate come la comunicazione in tempo reale isocrona di classe 1 e 2, la sostituzione dei moduli senza l'uso di un PG, il funzionamento senza MMC e il supporto per la manutenzione di nuovi moduli I/O.

## **Specifiche Tecniche**

- Alimentazione: Tensione di alimentazione DC compresa tra 20,4 V e 28,8 V.
- **Corrente di ingresso:** 600 mA con alimentazione a 24 V DC.
- Corrente di spunto: 4 A.
- Tensione di uscita: 5 V DC.
- Corrente di uscita per bus di backplane: 1,5 A a 5 V DC.
- **Perdita di potenza:** 6 W.
- Isolamento: 500 V DC.
- Grado di protezione: IP20.
- **Dimensioni:** Altezza 125 mm, larghezza 40 mm, profondità 118 mm.
- Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 60°C.
- Montaggio: Su guida DIN.
- Stile di terminazione: Terminale a vite.
- **Compatibilità:** Progettato per l'uso con SIMATIC DP ET 200M.
- **Funzionalità aggiuntive:** Supporta la comunicazione PROFINET IO e la comunicazione in tempo reale isocrona di classe 1 e 2.

## **Note Aggiuntive**

Il prodotto è stato dismesso dal 1° ottobre 2024. Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.