

Descrizione del Prodotto

Il modulo di interfaccia SIMATIC DP IM 154-4 PN High Feature è progettato per il sistema ET 200 PRO. Dispone di uno switch integrato e include un modulo di terminazione. Il modulo di connessione PN (codice 6ES7194-4A.00-0AA0) deve essere ordinato separatamente.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di Alimentazione: 20,4 - 28,8 V DC

Protocolli Supportati: PROFINET IO, PROFIsafe

Grado di Protezione: IP65/IP67

Dimensioni: 135 mm (larghezza) x 130 mm (altezza) x 60 mm (profondità)

Montaggio: Possibilità di montaggio su guida DIN, a parete o frontale

Temperatura di Funzionamento: -25°C ~ 55°C

Isolamento: 707 V DC

Corrente di Ingresso: 400 mA

Perdita di Potenza: 6 W

Velocità di Trasferimento: Fino a 100 Mbit/s

Informazioni Aggiuntive

Numero di Articolo: 6ES7154-4AB10-0AB0

EAN: 4025515075127

Paese di Origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 31.03.2008

Obbligo di Ritiro WEEE: Sì

Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Il modulo di connessione PN (codice 6ES7194-4A.00-0AA0) è necessario per il funzionamento e deve essere ordinato separatamente.