

Descrizione del Prodotto

Il modulo di interfaccia SIEMENS 6ES71556AU000DN0, noto come SIMATIC ET 200SP IM155-6PN High Speed, è progettato per collegare il sistema I/O distribuito ET 200SP con PROFINET IO. Supporta applicazioni ad alta velocità con un tempo di ciclo sincrono fino a 0,125 ms e consente il multi-hot swap, permettendo la sostituzione dei moduli durante il funzionamento senza interrompere il sistema. Il modulo include un server module e supporta fino a 30 moduli I/O per rack.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Supporta il protocollo TCP/IP: Sì
- Supporta il protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporta il protocollo PROFIsafe: Sì
- Grado di protezione: IP20
- Separazione di potenziale: Sì
- Montaggio su guida DIN: Sì
- Adatto per funzioni di sicurezza: Sì
- Categoria ATEX per gas: Protezione ATEX gas, categoria 3
- Dimensioni (L x A x P): 50 mm x 117 mm x 74 mm

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 19,2 - 28,8 V
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Supporta il protocollo TCP/IP: Sì

- Supporta il protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporta il protocollo PROFIsafe: Sì
- Grado di protezione (IP): IP20
- Con separazione di potenziale: Sì
- Possibilità di montaggio su guida DIN: Sì
- Adatto per funzioni di sicurezza: Sì
- Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, categoria 3
- Larghezza: 50 mm
- Altezza: 117 mm
- Profondità: 74 mm

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.