

Il modulo di interfaccia PROFINET SIEMENS 6ES7155-6AU01-0BN0 è progettato per l'integrazione nel sistema SIMATIC ET 200SP, consentendo la connessione di un massimo di 32 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL. Supporta la funzione di Hot Swap singolo e include il modulo server 6ES7193-6PA00-0AA0.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7155-6AU01-0BN0?utm\_source=openai))

### **Caratteristiche principali**

Il modulo supporta la connessione di fino a 32 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL, offrendo flessibilità nella configurazione del sistema. La funzione di Hot Swap singolo consente la sostituzione dei moduli senza interrompere il funzionamento del sistema. Inoltre, il modulo è conforme agli standard PROFINET, garantendo una comunicazione affidabile e veloce.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7155-6AU01-0BN0?utm\_source=openai))

### **Specifiche tecniche**

Il modulo ha un peso netto di 0,197 kg e dimensioni di 8,30 x 12,20 x 6,30 cm. È conforme alla direttiva RoHS dal 31.01.12 e ha un codice doganale di 85176200.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ES71556AU000BN0?utm\_source=openai))

### **Compatibilità e sostituzioni**

Il modulo 6ES7155-6AU01-0BN0 è stato sostituito dal modello 6ES7155-6AU02-0BN0, che offre funzionalità avanzate come il Multi Hot Swap e una classe di sicurezza PROFINET di livello 1.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7155-6AU01-0BN0?utm\_source=openai))

### **Informazioni aggiuntive**

Il modulo è conforme alle normative CE, UL, CSA e FM, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. È progettato per operare in un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 60 °C e ha un grado di protezione IP20.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ES71556AU000BN0?utm\_source=openai))