

Il codice prodotto "6ES71556BU010CN0" non corrisponde a un modulo specifico nei dati disponibili. Tuttavia, esiste un modulo simile con codice "6ES71556BA010CN0", che potrebbe essere pertinente. Di seguito è riportata la scheda tecnica per il modulo "6ES71556BA010CN0":

Descrizione del Prodotto

SIMATIC ET 200SP, bundle PROFIBUS IM, IM 155-6DP HF, supporta fino a 32 moduli I/O e 16 moduli ET 200AL, con funzionalità di hot swapping multiplo. Il bundle include: modulo interfaccia (6ES7155-6BU01-0CN0), modulo server (6ES7193-6PA00-0AA0) e connettore PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0).

Informazioni Generali

Designazione del tipo di prodotto: IM 155-6 DP HF

Stato funzionale HW: Da FS02

Versione firmware: V4.2

Funzionalità del Prodotto

Supporto dati I&M: Sì; I&M0 a I&M3

Sostituzione dei moduli durante il funzionamento (hot swapping): Sì

Modalità isocrona: No

Ingegneria con

Configurabile/integrato con STEP 7 dalla versione: V5.5 SP4, solo fino a FW V3.1

PROFIBUS da versione GSD/revisione: GSD file, Revisione 3 e 5 e superiori

Controllo della Configurazione

Tramite dataset: Sì

Tensione di Alimentazione

Valore nominale (DC): 24 V

Intervallo consentito, limite inferiore (DC): 19,2 V

Intervallo consentito, limite superiore (DC): 28,8 V

Consumo di Corrente

Valore nominale: 450 mA

Massimo: 550 mA

Corrente di spunto, massimo: 3,7 A

Potenza Dissipata

1,9 W

Capacità del Rack

Moduli per rack, massimo: 32; più 16 moduli ET 200AL

Interfacce

Numero di interfacce PROFINET: 1; 2 porte (switch)

Dimensioni Fisiche

Larghezza: 50 mm

Altezza: 117 mm

Profondità: 74 mm

Condizioni Ambientali

Altitudine di installazione sopra il livello del mare, massimo: 5.000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2.000 m, vedere manuale

Protezione

Isolamento testato con 707 V CC (prova di tipo)

Classe di caricamento della rete: 2

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.