

Descrizione del Prodotto

Il modulo terminale universale SIEMENS 6ES71934CA400AA0 è progettato per l'utilizzo con i moduli elettronici ET 200S. Ha una larghezza di 15 mm e dispone di morsetti a vite, con 2×6 connessioni terminali e accesso al terminale AUX1. Ogni confezione contiene 5 unità.

Specifiche Tecniche

- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 157 mm
- Profondità: 43 mm
- Numero di slot: 2
- Tipo di tensione d'ingresso: AC/DC
- Tensione d'ingresso per AC 50/60 Hz: 24-230 V
- Tensione d'ingresso per DC: 24-120 V
- Tensione d'uscita per AC 50/60 Hz: 24-230 V
- Tensione d'uscita per DC: 24-120 V
- Corrente massima d'ingresso per AC 50/60 Hz: 10 A
- Corrente massima d'ingresso per DC: 10 A
- Corrente massima d'uscita per AC 50/60 Hz: 10 A
- Corrente massima d'uscita per DC: 10 A
- Montaggio su guida DIN: Sì
- Montaggio a parete/diretto: Sì
- Montaggio frontale: Sì
- Montaggio su rack: No
- Adatto per funzioni di sicurezza: No
- Categoria di protezione antideflagrante per gas: ATEX categoria 3G
- Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Nessuna
- Con alimentazione elettrica integrata: No
- Con gruppi da innesto, I/O digitali: Sì
- Con gruppi da innesto, I/O analogici: Sì
- Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione: Sì
- Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici: Sì
- Con gruppi da innesto, moduli centrali: No
- Con gruppi da innesto, altri: Sì

Informazioni Logistiche

- Peso netto: 0,460 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 16,10 x 17,70 x 5,20 cm
- Unità per confezione: 5
- Paese di origine: Romania
- EAN: 4025515051749
- Codice merceologico: 85389099

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/01/2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 01/10/2023. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.