

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES72111AE400XB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-1200, modello CPU 1211C. Questa unità è progettata per applicazioni di automazione industriale, offrendo un'ampia gamma di funzionalità integrate.

Specifiche Tecniche

- ****Alimentazione****:
 - Tensione di alimentazione: 20,4 - 28,8 V DC.
 - Tipo di tensione: DC.

- ****Ingressi/Uscite (I/O)****:
 - 6 ingressi digitali (DI) a 24 V DC.
 - 4 uscite digitali (DO) a 24 V DC.
 - 2 ingressi analogici (AI) con range 0-10 V DC.

- ****Memoria****:
 - Memoria programma/dati: 75 KB.

- ****Interfacce di Comunicazione****:
 - 1 interfaccia PROFINET.
 - Supporto per i protocolli TCP/IP, PROFIBUS e MODBUS.

- ****Prestazioni****:
 - Tempo di elaborazione per 1K istruzioni binarie: 0,08 ms.

- ****Dimensioni e Peso****:
 - Larghezza: 90 mm.
 - Altezza: 100 mm.
 - Profondità: 75 mm.
 - Peso netto: 0,292 kg.

Caratteristiche Aggiuntive

- ****Espandibilità****:
 - Possibilità di espansione con 1 Signal Board (SB).

- ****Montaggio****:
 - Montaggio su guida DIN.

- Montaggio a parete/diretto.
- Montaggio frontale.
- Montaggio su rack.
- ****Conformità e Certificazioni****:
- Conforme alla direttiva RoHS dal 12.12.2013.
- Categoria ATEX per atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3.

Informazioni Aggiuntive

- ****Codici Identificativi****:
- EAN: 4047623402671.
- UPC: 887621768690.
- Codice doganale: 85371091.
- ****Paese di Origine****:
- Germania.
- ****Conformità Ambientale****:
- Conforme alla direttiva RoHS dal 12.12.2013.
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).

Note

Per la programmazione di questa CPU è richiesto il software TIA Portal V13 SP1 o versioni successive.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.