

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES72151BG400XB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-1200, modello 1215C, progettata per applicazioni di automazione industriale. Offre una combinazione di ingressi e uscite digitali e analogiche, oltre a due porte PROFINET integrate.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- ****Alimentazione****: 85-264 V AC a 47-63 Hz.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Ingressi Digitali (DI)****: 14 a 24 V DC.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Uscite Digitali (DO)****: 10 relè da 2 A.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Ingressi Analogici (AI)****: 2 con range 0-10 V DC.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Uscite Analogiche (AO)****: 2 con range 0-20 mA DC.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Memoria Programma/Dati****: 125 KB.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Porte PROFINET****: 2 integrate.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****Dimensioni****: 130 mm (larghezza) x 100 mm (altezza) x 75 mm (profondità).

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es72151bg400xb0-cpu-1215c-ac-dc-rly-14di-10do-2ai-2ao-000000000000637319?utm_source=openai))

- ****Peso****: 0,502 kg.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/cn/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

Funzionalità Principali

- ****Interfaccia PROFINET****: Consente la comunicazione tra dispositivi di programmazione, interfacce uomo-macchina e altri controller SIMATIC.

([distrelec.it](https://www.distrelec.it/it/simatic-s7-1200-cpu-1215c-2ai-14di-6hs-10do-2ao-240vac-siemens-6es7215-1bg40-0xb0/p/11096165?utm_source=openai))

- ****Funzioni Integrate****: Include conteggio, misurazione, controllo PID con autotaratura e controllo del movimento conforme allo standard PLCopen.

([distrelec.it](https://www.distrelec.it/it/simatic-s7-1200-cpu-1215c-2ai-14di-6hs-10do-2ao-240vac-siemens-6es7215-1bg40-0xb0/p/11096165?utm_source=openai))

- ****Espandibilità****: Supporta l'aggiunta di schede di segnale e moduli di comunicazione per l'espansione delle funzionalità.

([distrelec.it](https://www.distrelec.it/it/simatic-s7-1200-cpu-1215c-2ai-14di-6hs-10do-2ao-240vac-siemens-6es7215-1bg40-0xb0/p/11096165?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- ****RoHS****: Conforme alla direttiva RoHS dal 12/12/2013.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- ****REACH****: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice EAN****: 4047623402770.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- **Codice UPC**: 887621769079.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES72151BG400XB0?utm_source=openai))

- **Paese di Origine**: Germania.

([distrelec.it](https://www.distrelec.it/it/simatic-s7-1200-cpu-1215c-2ai-14di-6hs-10do-2ao-240vac-siemens-6es7215-1bg40-0xb0/p/11096165?utm_source=openai))