#### Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES7216-2AD22-0XB0 è un'unità compatta della serie SIMATIC S7-200, modello CPU 226. Questo PLC è dotato di un'alimentazione DC e offre 24 ingressi digitali DC e 16 uscite digitali DC. Dispone di 8 KB di memoria per il codice e 5 KB per i dati, oltre a 2 porte PPI/Freeport. Si noti che questo prodotto è stato dichiarato fuori produzione dal 15 novembre 2016. Il successore designato è il modello 6ES7216-2AD23-0XB0. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc t/6ES72162AD220XB0?utm source=openai))

# **Specifiche Tecniche**

- **Memoria:** 8 KB per il programma, 5 KB per i dati. ([adegis.com](https://adegis.com/en/catalogue/product/6es7216-2ad22-0xb0?utm\_source=openai))
- Ingressi Digitali: 24 ingressi DC.
- Uscite Digitali: 16 uscite DC.
- Alimentazione: DC.
- **Porte di Comunicazione:** 2 porte PPI/Freeport.
- **Dimensioni:** 196 x 80 x 62 mm.
- **Peso:** 0,54 kg.

## Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4025515162674.- UPC: 662643207170.

- Codice Merceologico: 85371091.

- Paese di Origine: Stati Uniti d'America.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES72162AD220XB0?utm source=openai))

#### Conformità e Normative

- **Conformità RoHS:** Questo prodotto non è conforme alla direttiva RoHS. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc t/6ES72162AD220XB0?utm source=openai))
- **REACH Art. 33:** Il prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni

superiori allo 0,1% in peso.

 $\label{lem:commutation} $$([mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7216-2AD23-0XB0?utm\_source=openai))$$ 

## **Note**

Si prega di notare che il modello 6ES7216-2AD22-0XB0 è stato dichiarato fuori produzione dal 15 novembre 2016. Il successore designato è il modello 6ES7216-2AD23-0XB0. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc t/6ES72162AD220XB0?utm source=openai))