

Descrizione del Prodotto

Il modulo di ingresso digitale SIEMENS 6ES72213BD300XB0, noto anche come Signal Board SB 1221, è progettato per l'integrazione con i controllori SIMATIC S7-1200. Questo modulo offre 4 ingressi digitali a 24 V DC con una frequenza di conteggio fino a 200 kHz, consentendo un'espansione flessibile delle capacità di ingresso senza occupare spazio aggiuntivo nel quadro elettrico.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di ingressi digitali:** 4
- **Tensione di ingresso:** 24 V DC
- **Frequenza massima di conteggio:** 200 kHz
- **Tipo di ingresso:** Sourcing input
- **Corrente di ingresso a segnale 1:** 7 mA
- **Tensione ammessa all'ingresso:** 0...28,8 V
- **Ingressi digitali configurabili:** Sì
- **Uscite digitali configurabili:** Sì
- **Adatto per funzioni di sicurezza:** No
- **Categoria di protezione antideflagrante per gas:** ATEX gas, categoria 3G
- **Categoria di protezione antideflagrante per polvere:** Nessuna
- **Risorsa corrispondente (Ex ia):** No
- **Risorsa corrispondente (Ex ib):** No

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 38 mm
- **Altezza:** 62 mm
- **Profondità:** 21 mm
- **Peso netto:** 0,030 kg

Informazioni Logistiche

- **Codice articolo:** 6ES72213BD300XB0
- **EAN:** 6940408100787
- **UPC:** 662643539004
- **Codice doganale:** 85389091
- **Paese di origine:** Cina

Conformità e Certificazioni

- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 19/03/2014
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** No
- ****REACH Art. 33 - Sostanze presenti:**** Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)

Informazioni Aggiuntive

- ****Gruppo di prodotto:**** 4508
- ****Codice gruppo:**** R132
- ****Categoria di prodotto:**** Modulo di ingresso digitale per PLC

Note

Le informazioni sopra riportate sono basate sui dati disponibili al momento della pubblicazione. Per dettagli più specifici o aggiornamenti, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.