

Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES7223-1BH22-0XA0 è un'unità di espansione digitale EM 223 progettata esclusivamente per le CPU della serie S7-22X. Fornisce 8 ingressi digitali a 24 V DC configurabili come Sink o Source e 8 uscite digitali a 24 V DC con una capacità di 0,75 A per canale in configurazione Source.

Specifiche Tecniche

- ****Ingressi Digitali:**** 8 canali a 24 V DC, configurabili come Sink o Source.
- ****Uscite Digitali:**** 8 canali a 24 V DC, 0,75 A per canale in configurazione Source.
- ****Consumo di Potenza:**** 80 mA dal bus di backplane a +5 V DC.
- ****Perdita di Potenza:**** 3 W.
- ****Tensione Nominale di Ingresso:**** 24 V DC, 4 mA.
- ****Livelli di Tensione per Segnale:**** "0" da 0 a 5 V DC; "1" da 15 a 30 V DC.
- ****Ritardo di Ingresso Massimo:**** 4,5 ms.
- ****Tipo di Segnale di Ingresso:**** PNP/NPN.
- ****Isolamento Testato per Ingressi:**** 500 V AC per 1 minuto.
- ****Lunghezza Massima del Cavo:**** 500 m schermato; 300 m non schermato.
- ****Tipo di Uscita Digitale:**** Transistor.
- ****Isolamento Testato per Uscite:**** Optoisolatore.
- ****Tensione Nominale di Uscita:**** 24 V DC.
- ****Intervallo di Tensione di Uscita:**** da 20,4 a 28,8 V DC.
- ****Corrente Nominale di Uscita:**** 0,75 A per canale.
- ****Carico Lampada Massimo:**** 5 W.
- ****Lunghezza Massima del Cavo per Uscite:**** 500 m schermato; 150 m non schermato.
- ****Dimensioni (L x A x P):**** 71,2 x 80 x 62 mm.
- ****Peso:**** 145 g.

Informazioni Aggiuntive

- ****Numero di Articolo:**** 6ES7223-1BH22-0XA0.
- ****EAN:**** 4025515162513.
- ****UPC:**** 662643186994.
- ****Codice Merceologico:**** 85389091.
- ****Paese di Origine:**** Cina.
- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 31/03/2008.
- ****Peso Netto:**** 0,176 kg.
- ****Dimensioni Imballo (L x A x P):**** 8,6 x 10,0 x 7,0 cm.

Note

Il prodotto è stato dismesso da Siemens a partire dal 01/10/2017. Si consiglia di verificare la disponibilità presso i fornitori o di considerare moduli alternativi compatibili.