

Descrizione del Prodotto

Il modulo di I/O digitale SM 1223 (codice prodotto: 6ES7223-1PH32-0XB0) è progettato per l'utilizzo con il controllore SIMATIC S7-1200. Offre 8 ingressi digitali a 24 V DC configurabili in modalità Sink/Source e 8 uscite digitali a relè con una capacità di 2 A.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/it/Catalog/Product/6ES72231PH320XB0?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/it/Catalog/Product/6ES72231PH320XB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:**

20,4 V DC - 28,8 V DC

- **Numero di Ingressi Digitali:**

8

- **Numero di Uscite Digitali:**

8

- **Tipo di Uscita Digitale:**

Relè

- **Corrente di Uscita:**

2 A

- **Tensione di Uscita Ammessa:**

5 V - 250 V

- **Corrente di Ingresso per Segnale "1":**

4 mA

- **Tensione Ammessa all'Ingresso:**

0 V - 30 V

- **Tempo di Ritardo al Cambio di Segnale:**

0,2 ms - 12,8 ms

- **Dimensioni (L x A x P):**

45 mm x 100 mm x 75 mm

- **Peso Netto:**

0,218 kg

- **Grado di Protezione:**

IP20

- **Materiale della Custodia:**

Plastica

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 15/03/2013

- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):**

Sì

- **REACH Art. 33:**

Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:**

6940408101999

- **Codice UPC:**

887621175320

- **Codice Doganale:**

85389091

- **Paese di Origine:**

Germania

Note

Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono un'espansione flessibile degli I/O digitali nel sistema SIMATIC S7-1200. La configurabilità degli ingressi e delle uscite consente un adattamento ottimale alle esigenze specifiche dell'applicazione.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/it/Catalog/Product/6ES72231PH320XB0?utm_source=openai))