

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES72720AA300YA0 è un display di testo TD 200 progettato per l'utilizzo con il controllore SIMATIC S7-200. Questo display a due linee è fornito con un cavo di 2,5 metri e accessori di installazione. La configurazione avviene tramite il software STEP 7-Micro/WIN. Si noti che questo prodotto è stato dismesso senza sostituzione dal 1° ottobre 2020.

Specifiche Tecniche

- **Numero di linee:** 2
- **Numero di caratteri per linea:** 20 (caratteri ASCII o cirillici); 10 (caratteri cinesi)
- **Dimensione dei caratteri:** 5 mm
- **Tipo di display:** LCD retroilluminato
- **Tensione di alimentazione nominale:** 24 V DC (alimentazione tramite l'interfaccia di comunicazione S7-200 o alimentatore esterno opzionale; l'alimentazione del sensore CPU a 24 V DC non è soggetta a carico)
- **Corrente di ingresso nominale a 24 V DC:** 120 mA
- **Velocità di trasmissione (PPI) massima:** 187,5 kbit/s
- **Interfaccia di comunicazione:** RS485
- **Dimensioni (L x A x P):** 148 mm x 76 mm x 27 mm
- **Peso:** circa 250 g
- **Temperatura di esercizio:** 0°C - 60°C
- **Grado di protezione:** IP65

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 6ES7272-0AA30-0YA0
- **EAN:** 4019169118828
- **Codice merceologico:** 85371098
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Non disponibile
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** No
- **Informazioni REACH Art. 33:** Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

Note

Il prodotto è stato dismesso senza sostituzione dal 1° ottobre 2020. Per assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.