## **Descrizione del Prodotto**

Il SIEMENS 6ES73121AE140AB0 è una CPU centrale della serie SIMATIC S7-300, modello CPU 312. Dispone di un'interfaccia MPI integrata, un'alimentazione a 24 V DC e una memoria di lavoro da 32 KB. Per il funzionamento è necessaria una Micro Memory Card. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6ES73121AE140AB0?utm source=openai))

## Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Memoria di lavoro: 32 KB
- Interfaccia: MPI integrata
- Tempo di elaborazione per 1K istruzioni binarie: 0,1 ms
- Numero di ingressi digitali: 0
- Numero di uscite digitali: 0
- Numero di ingressi analogici: 0
- Numero di uscite analogiche: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS485: 1
- Numero di interfacce hardware Ethernet industriali: 0
- Numero di interfacce hardware PROFINET: 0
- Numero di interfacce hardware USB: 0
- Numero di interfacce hardware parallele: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS232: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS422: 0
- Numero di interfacce hardware wireless: 0
- Numero di altre interfacce hardware: 0
- Supporto per protocollo PROFIBUS: No
- Supporto per protocollo PROFINET IO: No
- Supporto per protocollo MODBUS: No
- Supporto per protocollo CAN: No
- Supporto per protocollo TCP/IP: No
- Supporto per protocollo INTERBUS: No
- Supporto per protocollo ASI: No
- Supporto per protocollo DeviceNet: No
- Supporto per protocollo SUCONET: No
- Supporto per protocollo LON: No
- Supporto per protocollo PROFINET CBA: No
- Supporto per protocollo SERCOS: No

- Supporto per protocollo Foundation Fieldbus: No
- Supporto per protocollo Ethernet/IP: No
- Supporto per protocollo AS-Interface Safety at Work: No
- Supporto per protocollo DeviceNet Safety: No
- Supporto per protocollo INTERBUS-Safety: No
- Supporto per protocollo SafetyBUS p: No
- Supporto per protocolli di altri sistemi bus: Sì
- Standard radio Bluetooth: No
- Standard radio WLAN 802.11: No
- Tecnologia radio GPRS: No
- Tecnologia radio GSM: No
- Tecnologia radio UMTS: No
- IO-link master: No
- Componente di sistema: Sì
- Possibilità di montaggio su guida: Sì
- Possibilità di montaggio a parete/diretto: No
- Possibilità di montaggio frontale: No
- Possibilità di montaggio a rack: No
- SIL secondo IEC 61508: Nessuno
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No
- Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno
- Larghezza: 40 mmAltezza: 125 mmProfondità: 130 mm

## **Informazioni Aggiuntive**

- Numero di articolo: 6ES73121AE140AB0

- EAN: 4025515077701 - UPC: 040892550283

Codice doganale: 85371091Paese di origine: Germania

Conformità RoHS: Sì, dal 25/11/2009Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

- Peso netto: 0,305 kg

- Dimensioni dell'imballaggio: 13,10 x 15,10 x 5,10 cm

- Unità di misura della confezione: cm

Unità di quantità: 1 pezzoQuantità per confezione: 1

## Note

Il prodotto è stato dichiarato in fase di phase-out dal 01/10/2023. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6ES73121AE140AB0?utm\_source=openai))