Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES73125BF040AB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-300, modello CPU 312C. Questa unità è dotata di interfaccia MPI, 10 ingressi digitali (DI), 6 uscite digitali (DQ) e 2 contatori ad alta velocità (10 kHz). Dispone di un'alimentazione integrata a 24 V DC e una memoria di lavoro di 64 KB. Per il funzionamento sono necessari un connettore frontale a 40 poli e una Micro Memory Card.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES73125BF040AB0?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 19,2...28,8 V DC
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Numero di ingressi digitali: 10
- Numero di uscite digitali: 6
- Numero di uscite a relè: 0
- Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria): 0,1 ms
- Numero di interfacce hardware seriali RS485: 1
- Numero di interfacce hardware Ethernet industriali: 0
- Numero di interfacce hardware PROFINET: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS232: 0
- Numero di interfacce hardware seriali RS422: 0
- Numero di interfacce hardware USB: 0
- Numero di interfacce hardware parallele: 0
- Numero di interfacce hardware wireless: 0
- Numero di altre interfacce hardware: 0
- Numero di ingressi analogici: 0
- Numero di uscite analogiche: 0
- Con interfaccia ottica: no
- Supporta protocollo TCP/IP: no
- Supporta protocollo PROFIBUS: no
- Supporta protocollo CAN: no
- Supporta protocollo INTERBUS: no
- Supporta protocollo ASI: no
- Supporta protocollo EIB/KNX: no
- Supporta protocollo MODBUS: no
- Supporta protocollo Data-Highway: no
- Supporta protocollo DeviceNet: no

- Supporta protocollo SUCONET: no
- Supporta protocollo LON: no
- Supporta protocollo PROFINET IO: no
- Supporta protocollo PROFINET CBA: no
- Supporta protocollo SERCOS: no
- Supporta protocollo Foundation Fieldbus: no
- Supporta protocollo Ethernet/IP: no
- Supporta protocollo AS-Interface Safety at work: no
- Supporta protocollo DeviceNet Safety: no
- Supporta protocollo INTERBUS-Safety: no
- Supporta protocollo PROFIsafe: no
- Supporta protocollo SafetyBUS p: no
- Supporta protocolli per altri sistemi bus: sì
- Standard radio Bluetooth: no
- Standard radio WLAN 802.11: no
- Tecnologia radio GPRS: no
- Tecnologia radio GSM: no
- Tecnologia radio UMTS: no
- IO-link master: no
- Componente di sistema: sì
- Ridondanza: sì
- Con display: no
- Tipo di memoria: RAM
- Capacità di memoria: 64 kByte
- Memoria espandibile: no
- Possibilità di montaggio su guida: sì
- Possibilità di montaggio a parete/diretto: no
- Possibilità di montaggio frontale: no
- Possibilità di montaggio a rack: no
- Adatto per funzioni di sicurezza: no
- SIL secondo IEC 61508: Nessuno
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: no
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: no
- Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno
- Larghezza: 80 mm
- Altezza: 125 mm
- Profondità: 130 mm

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 6ES73125BF040AB0

- EAN: 4025515079064 - UPC: 040892788556

Codice doganale: 85371091Paese di origine: Germania

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 20/05/2011

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No.

7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso.