Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES73136BG040AB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-300, modello CPU 313C-2 PTP. Questa unità centrale di elaborazione è progettata per applicazioni di automazione industriale che richiedono un controllo preciso e affidabile.

Caratteristiche Principali

- **Ingressi Digitali (DI):** 16
- **Uscite Digitali (DO):** 16
- **Contatori ad Alta Velocità:** 3 contatori con frequenza fino a 30 kHz
- **Interfaccia Integrata:** RS485
- **Alimentazione Integrata:** 24 V DC
- **Memoria di Lavoro:** 128 KB
- **Connettore Frontale:** 1 x 40 poli (richiesto)
- **Micro Memory Card: ** Necessaria per il funzionamento

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione: ** 19,2 V DC 28,8 V DC
- **Consumo di Corrente:** 580 mA
- **Tempo di Elaborazione (1K, Istruzione Binaria):** 0,07 ms
- **Dimensioni (L x A x P):** 80 mm x 125 mm x 130 mm
- **Peso Netto:** 0,543 kg

Interfacce e Comunicazione

- **Interfaccia MPI:** Presente
- **Interfaccia RS485:** Integrata

- **Numero di Interfacce Hardware Seriali RS422:** 1
- **Numero di Interfacce Hardware Seriali RS485:** 1

Memoria

- **Tipo di Memoria:** RAM
- **Capacità di Memoria:** 128 KB
- **Memoria Espandibile:** No

Montaggio e Installazione

- **Possibilità di Montaggio su Guida:** Sì
- **Possibilità di Montaggio a Parete/Diretto:** No
- **Possibilità di Montaggio Frontale:** No
- **Possibilità di Montaggio a Rack:** No

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 20/05/2011
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4025515079088
- **Codice UPC:** 040892788570
- **Codice Merceologico:** 85371091
- **Paese di Origine:** Germania

Note

Per il corretto funzionamento del dispositivo, è necessario l'utilizzo di una Micro Memory Card e di un connettore frontale a 40 poli.