Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES73146BH040AB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-300, modello CPU 314C-2 PTP. Questa unità è progettata per applicazioni di automazione industriale di media complessità, offrendo una combinazione di ingressi e uscite digitali e analogici, oltre a interfacce di comunicazione integrate.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES73146BH040AB0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Ingressi Digitali (DI): 24
- Uscite Digitali (DO): 16
- Ingressi Analogici (AI): 4
- Uscite Analogiche (AO): 2
- Ingresso Pt100: 1
- **Contatori Veloci:** 4 (fino a 60 kHz)
- Interfaccia RS485 Integrata: 1
- Alimentazione: 24 V DC integrata
- Memoria di Lavoro: 192 KB
- Connettori Frontali: 2 x 40 poli (necessari)
- Micro Memory Card: Richiesta

Specifiche Tecniche

- Tensione di Alimentazione: 19,2...28,8 V DC
- Tempo di Elaborazione (1K, istruzione binaria): 0,06 ms
- **Dimensioni (L x A x P):** 120 mm x 125 mm x 130 mm
- **Peso Netto:** 0,785 kg
- Categoria ATEX per Gas: Protezione ATEX gas, categoria 3G

Interfacce di Comunicazione

- Interfaccia MPI: Sì
- Interfaccia RS485: Sì
- Supporto per PROFIBUS: No
- Supporto per PROFINET: No
- Supporto per MODBUS: No

Informazioni Aggiuntive

• **EAN:** 4025515079118

Codice Doganale: 85371091Paese di Origine: Germania

• Conformità RoHS: Sì, dal 13/09/2011

Note

Il prodotto è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 01/10/2023. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare eventuali alternative per nuove installazioni. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES73146BH040AB0?utm_source=openai))