

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES73146BH040AB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-300, modello CPU 314C-2 PTP. Questa unità è progettata per applicazioni di automazione industriale di media complessità, offrendo una combinazione di ingressi e uscite digitali e analogici, oltre a interfacce di comunicazione integrate.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES73146BH040AB0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Ingressi Digitali (DI):** 24
- **Uscite Digitali (DO):** 16
- **Ingressi Analogici (AI):** 4
- **Uscite Analogiche (AO):** 2
- **Ingresso Pt100:** 1
- **Contatori Veloci:** 4 (fino a 60 kHz)
- **Interfaccia RS485 Integrata:** 1
- **Alimentazione:** 24 V DC integrata
- **Memoria di Lavoro:** 192 KB
- **Connettori Frontali:** 2 x 40 poli (necessari)
- **Micro Memory Card:** Richiesta

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 19,2...28,8 V DC
- **Tempo di Elaborazione (1K, istruzione binaria):** 0,06 ms
- **Dimensioni (L x A x P):** 120 mm x 125 mm x 130 mm
- **Peso Netto:** 0,785 kg
- **Categoria ATEX per Gas:** Protezione ATEX gas, categoria 3G

Interfacce di Comunicazione

- **Interfaccia MPI:** Sì
- **Interfaccia RS485:** Sì
- **Supporto per PROFIBUS:** No
- **Supporto per PROFINET:** No
- **Supporto per MODBUS:** No

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4025515079118
- **Codice Doganale:** 85371091
- **Paese di Origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 13/09/2011

Note

Il prodotto è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 01/10/2023. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare eventuali alternative per nuove installazioni.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES73146BH040AB0?utm_source=openai))