

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES7314-6CH04-0AB0 è una CPU compatta della serie SIMATIC S7-300, modello CPU 314C-2 DP. Questa unità è progettata per applicazioni di automazione industriale e offre una combinazione di ingressi e uscite digitali e analogici, oltre a funzionalità avanzate integrate.

Caratteristiche Principali

- 24 ingressi digitali (DI)
- 16 uscite digitali (DO)
- 4 ingressi analogici (AI)
- 2 uscite analogiche (AO)
- 1 ingresso per sensore Pt100
- 4 contatori veloci con frequenza fino a 60 kHz
- Interfaccia PROFIBUS DP integrata
- Interfaccia MPI integrata
- Alimentazione integrata a 24 V DC
- Memoria di lavoro da 192 KB
- Richiede una Micro Memory Card (MMC) per il funzionamento
- Connettori frontali: 2 x 40 poli

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC (range: 19,2 - 28,8 V)
- Tempo di elaborazione per 1K istruzioni binarie: 0,06 ms
- Dimensioni (L x A x P): 120 mm x 125 mm x 130 mm

- Peso netto: 0,726 kg
- Numero di interfacce RS485: 2
- Numero di interfacce Industrial Ethernet: 0
- Numero di interfacce PROFINET: 0
- Numero di interfacce USB: 0
- Numero di interfacce seriali RS232: 0
- Numero di interfacce seriali RS422: 0
- Numero di interfacce wireless: 0
- Numero di interfacce parallele: 0
- Numero di interfacce aggiuntive: 0

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 6ES7314-6CH04-0AB0
- EAN: 4025515079101
- Codice doganale: 85371091
- Paese di origine: Germania
- Conformità alla direttiva RoHS: Conforme dal 13.09.2011
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Note

Si prega di notare che questo prodotto è stato dichiarato obsoleto a partire dal 01.10.2023.
Per ulteriori informazioni o per assistenza, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.