#### **Descrizione del Prodotto**

La CPU SIMATIC S7-300 315F-2 PN/DP è un'unità centrale con memoria di lavoro da 512 kB, dotata di una prima interfaccia MPI/DP a 12 Mbit/s e di una seconda interfaccia Ethernet PROFINET con switch a 2 porte. È necessaria una Micro Memory Card per il funzionamento.

### **Specifiche Tecniche**

Numero di articolo: 6ES7315-2FJ14-0AB0

Memoria di lavoro: 512 kB

### **Interfacce:**

- 1ª interfaccia: MPI/DP a 12 Mbit/s

- 2ª interfaccia: Ethernet PROFINET con switch a 2 porte

Tensione di alimentazione: 20,4...28,8 V DC

#### Consumo di corrente:

- 750 mA in operazione

- 150 mA in assenza di carico

Corrente di spunto: 4 A

# Tempo di elaborazione per 1K istruzioni:

- Operazioni bit: 0,05 µs

- Operazioni word: 0,09 us

- Aritmetica in virgola fissa: 0,12 μs

- Aritmetica in virgola mobile: 0,45 μs

**Dimensioni (L x A x P):** 40 mm x 125 mm x 130 mm

**Peso netto:** 0,379 kg

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Conforme dal 25/11/2009

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

**Informazioni REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) e 4,4′- isopropilidendifenolo (Bisfenolo A, BPA) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto è utilizzato come previsto.

# **Informazioni Aggiuntive**

**EAN:** 4025515078272

**UPC:** 662643510003

Codice doganale: 85371091

Paese di origine: Germania

Data di inizio fase di phase-out: 01/10/2023

Note: Per il funzionamento è necessaria una Micro Memory Card.