

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES7317-2FK14-0AB0 è una CPU centrale della serie SIMATIC S7-300, modello CPU317F-2 PN/DP. Dispone di una memoria di lavoro da 1,5 MB, una prima interfaccia MPI/DP a 12 Mbit/s e una seconda interfaccia Ethernet PROFINET con switch a 2 porte. È necessaria una Micro Memory Card per il funzionamento.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 20,4...28,8 V
- Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria): 0,03 ms
- Numero di ingressi digitali: 0
- Numero di uscite digitali: 0
- Numero di ingressi analogici: 0
- Numero di uscite analogiche: 0
- Numero di interfacce hardware Ethernet industriali: 1
- Numero di interfacce hardware seriali RS485: 1
- Numero di interfacce hardware PROFINET: 1
- Supporta protocollo TCP/IP: sì
- Supporta protocollo PROFIBUS: sì
- Supporta protocollo PROFINET IO: sì
- Supporta protocollo PROFIsafe: sì
- Adatto per funzioni di sicurezza: sì
- Memoria RAM: 1,5 MB
- Memoria espandibile: no

- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 125 mm
- Profondità: 130 mm

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,385 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 13,10 x 14,90 x 5,30 cm
- Codice EAN: 4025515077800
- Codice UPC: 040892550344
- Codice merceologico: 85371091
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: dal 25/11/2009
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): sì
- Sostanze soggette a obbligo di informazione secondo l'articolo 33 del regolamento REACH: Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (p/p)

Note

Il prodotto è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 01/10/2023. Si consiglia di verificare la disponibilità e le possibili alternative con il fornitore o il rappresentante Siemens di zona.