

Descrizione del Prodotto

Il processore di comunicazione SIMATIC S7-300 CP 341 con interfaccia RS232C (V.24) include un pacchetto di configurazione su CD. Questo modulo consente lo scambio di dati seriali tramite connessione punto a punto.

Specifiche Tecniche

- Numero di interfacce hardware seriali RS232: 1
- Velocità di trasferimento dati (Baud Rate): da 0,3 a 115,2 kBit/s
- Tensione operativa: 24 V DC
- Corrente assorbita: 100 mA
- Potenza dissipata: 1,6/2,4 W
- Corrente di uscita sul backplane: 70/100 mA
- Tipo di trasmissione dei dati: Seriale
- Separazione di potenziale: Sì
- Adatto per funzioni di sicurezza: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 125 mm
- Profondità: 120 mm
- Peso netto: 0,666 lb

Condizioni Ambientali

- Temperatura operativa: da 0 a 60 °C

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì, dal 31/03/2008
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 6ES73411AH020AE0
- EAN: 4025515077022
- UPC: 662643401493
- Codice merceologico: 85176200
- Paese di origine: Germania

Note

- Il prodotto è in fase di dismissione dal 01/10/2023