

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES74143XM070AB0 è un'unità centrale di elaborazione (CPU) della serie SIMATIC S7-400, modello CPU 414-3. Dispone di una memoria di lavoro totale di 4 MB, suddivisa in 2 MB per il codice e 2 MB per i dati. È dotato di tre interfacce: la prima è un'interfaccia combinata MPI/DP con velocità fino a 12 Mbit/s, la seconda è un'interfaccia PROFIBUS DP e la terza è un'interfaccia per modulo IFM inseribile.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES74143XM070AB0?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Modello:** Modulare
- **Tipo di tensione di alimentazione:** DC
- **Memoria di lavoro:** 4 MB (2 MB codice, 2 MB dati)
- **Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):** 0,01875 ms
- **Numero di ingressi digitali:** 0
- **Numero di uscite digitali:** 0
- **Numero di ingressi analogici:** 0
- **Numero di uscite analogiche:** 0
- **Numero di interfacce hardware seriali RS485:** 2
- **Numero di interfacce hardware seriali RS232:** 0
- **Numero di interfacce hardware USB:** 0
- **Numero di interfacce hardware parallele:** 0
- **Numero di interfacce hardware wireless:** 0
- **Numero di altre interfacce hardware:** 1
- **Supporta il protocollo PROFIBUS:** Sì
- **Supporta il protocollo PROFINET IO:** No
- **Supporta il protocollo CAN:** No
- **Supporta il protocollo MODBUS:** No
- **Supporta il protocollo TCP/IP:** No
- **Supporta il protocollo INTERBUS:** No
- **Supporta il protocollo ASI:** No
- **Supporta il protocollo LON:** No
- **Supporta il protocollo EIB/KNX:** No
- **Supporta il protocollo DeviceNet:** No
- **Supporta il protocollo SUCONET:** No
- **Supporta il protocollo PROFINET CBA:** No

- **Supporta il protocollo SERCOS:** No
- **Supporta il protocollo Foundation Fieldbus:** No
- **Supporta il protocollo Ethernet/IP:** No
- **Supporta il protocollo AS-Interface Safety at Work:** No
- **Supporta il protocollo DeviceNet Safety:** No
- **Supporta il protocollo INTERBUS-Safety:** No
- **Supporta il protocollo SafetyBUS p:** No
- **Supporta il protocollo PROFIsafe:** No
- **Supporta protocolli per altri sistemi bus:** No
- **Standard radio Bluetooth:** No
- **Standard radio WLAN 802.11:** No
- **Tecnologia radio GPRS:** No
- **Tecnologia radio GSM:** No
- **Tecnologia radio UMTS:** No
- **IO-Link master:** No
- **Componente di sistema:** Sì
- **Possibilità di montaggio su guida:** No
- **Possibilità di montaggio a parete/diretto:** Sì
- **Possibilità di montaggio frontale:** No
- **Possibilità di montaggio a rack:** Sì
- **Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:** No
- **Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:** No
- **Categoria ATEX atmosfera gas:** Protezione ATEX gas, cat. 3G
- **Categoria ATEX atmosfera polvere:** Nessuno
- **Larghezza:** 50 mm
- **Altezza:** 290 mm
- **Profondità:** 219 mm

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 50 mm
- **Altezza:** 290 mm
- **Profondità:** 219 mm
- **Peso netto:** 1,031 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 6ES74143XM070AB0

- **EAN:** 4047622229880
- **UPC:** 804766356926
- **Codice merce:** 85371091
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 27/02/2015
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Informazioni REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali e certificazioni, si prega di consultare la documentazione disponibile sul sito ufficiale di Siemens.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES74143XM070AB0?utm_source=openai)