

Descrizione del Prodotto

Il modulo di ingresso digitale SIMATIC S7-400 SM 421 (codice prodotto: 6ES74217BH010AB0) offre 16 ingressi digitali isolati galvanicamente, operanti a 24 V DC con un tempo di ritardo in ingresso di 0,05 ms. Include funzionalità di allarme e diagnostica.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 20,4 - 28,8 V DC
- Numero di ingressi digitali: 16
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Tipo di tensione in ingresso: DC
- Corrente di ingresso a segnale 1: 6 mA
- Tensione di ingresso consentita: -30...30 V
- Tempo di ritardo al cambio di segnale: 0,03...3 ms
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione con morsetto a vite / molla
- Larghezza: 25 mm
- Altezza: 290 mm
- Profondità: 210 mm
- Peso netto: 0,78 kg

Funzionalità Aggiuntive

- Allarme e diagnostica integrati
- Ingressi digitali configurabili
- Adatto per funzioni di sicurezza: no
- Ridondanza: sì
- Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4019169117647
- Codice UPC: 662643186291
- Codice merceologico: 85389091
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.