

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SM 422 per SIMATIC S7-400 offre 16 uscite digitali isolate, operanti a 24 V DC con una corrente di 2 A per canale. Questo modulo è progettato per garantire un'affidabile separazione di potenziale tra il sistema di controllo e i dispositivi di campo.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Corrente per uscita:** 2 A
- **Numero di uscite digitali:** 16
- **Isolamento:** Separazione galvanica tra il sistema e le uscite
- **Tipo di uscita:** Transistor
- **Protezione da cortocircuito:** Sì
- **Tempo di ritardo al cambio di segnale:** 1 ms
- **Dimensioni (L x A x P):** 25 mm x 290 mm x 210 mm
- **Peso netto:** 0,792 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 6ES7422-1BH11-0AA0
- **EAN:** 4019169043045
- **UPC:** 662643186208
- **Codice doganale:** 85389091
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.03.2008
- **Obbligo di ritiro WEEE:** Sì

Note

Il prodotto è attualmente attivo, ma è previsto il phase-out a partire dal 01.10.2025. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare eventuali alternative per future applicazioni.