

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SIEMENS 6ES74227BL000AB0 è progettato per il sistema SIMATIC S7-400. Offre 32 uscite digitali isolate, operanti a 24 V DC con una corrente massima di 0,5 A per uscita e un ritardo di uscita di 0,15 ms. Include funzionalità diagnostiche integrate.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (range consentito: 20,4 V – 28,8 V)
- **Numero di uscite digitali:** 32
- **Corrente di uscita per canale:** 0,5 A
- **Ritardo di uscita:** 0,15 ms
- **Funzionalità diagnostiche:** Sì
- **Isolamento galvanico:** Tra i canali, in gruppi di 8; tra i canali e il bus di fondo
- **Consumo di corrente dal bus di fondo (5 V DC):** 200 mA
- **Perdita di potenza massima:** 8 W
- **Protezione da cortocircuito:** Sì
- **Tipo di uscita:** Transistor
- **Tipo di connessione elettrica:** Morsetto a vite/molla
- **Dimensioni (L x A x P):** 25 mm x 290 mm x 210 mm
- **Peso:** Circa 600 g

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 6ES74227BL000AB0
- **EAN:** 4025515128953
- **Codice prodotto:** SIE6ES74227BL000AB0
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Categoria ATEX per gas:** Protezione ATEX gas, categoria 3G
- **Categoria ATEX per polvere:** Nessuna

Applicazioni

Questo modulo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso delle uscite digitali, come il controllo di attuatori, valvole e altri dispositivi in ambienti automatizzati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.