

Descrizione del Prodotto

La CPU 1510SP-1 PN (codice prodotto: 6ES7510-1DK03-0AB0) è un'unità centrale per il sistema SIMATIC ET 200SP di Siemens. Dispone di una memoria di lavoro di 200 KB per il programma e 1 MB per i dati. La prima interfaccia è PROFINET IRT con switch a 3 porte, offrendo una performance di 25 ns per operazione bit. Per il funzionamento è necessaria una SIMATIC Memory Card e un BusAdapter per le porte 1 e 2.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24V DC (intervallo consentito: 19,2V - 28,8V)
- Protezione da inversione di polarità: Sì
- Corrente assorbita (valore nominale): 0,51A
- Consumo di corrente massimo: 0,7A
- Corrente di spunto massimo: 1,34A
- Perdita di potenza tipica: 3,5W
- Memoria di lavoro integrata: 200 KB per il programma, 1 MB per i dati
- Capacità massima della SIMATIC Memory Card: 32 GB
- Numero di slot per SIMATIC Memory Card: 1
- Interfacce: 1x PROFINET IRT con switch a 3 porte
- Performance per operazione bit: 25 ns
- Dimensioni (L x A x P): 100 mm x 117 mm x 75 mm
- Peso netto: 0,338 kg
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C
- Umidità relativa: 5% - 95% (senza condensa)

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS dal 24.11.2022
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE)
- Informazioni REACH Art. 33: contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) e monossido di piombo (CAS-Nr. 1317-36-8) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Logistiche

- Codice EAN: 4047623412717
- Codice UPC: 195125392618
- Codice doganale: 85371091

- Paese di origine: Germania
- Dimensioni dell'imballo: 13,30 cm x 13,50 cm x 8,20 cm
- Peso lordo: 0,745 kg

Note Aggiuntive

- Per il funzionamento è necessaria una SIMATIC Memory Card (non inclusa nella confezione).
- È richiesto un BusAdapter per le porte 1 e 2 (non incluso nella confezione).
- Il prodotto è conforme alle normative vigenti e può essere restituito secondo le linee guida di reso.