#### Descrizione del Prodotto

La CPU compatta SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN è un'unità centrale con memoria di lavoro di 175 KB per il programma e 1 MB per i dati. Dispone di 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 5 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, 6 contatori veloci e 4 uscite veloci per PTO/PWM/emissione di frequenza. La prima interfaccia è PROFINET IRT con switch a 2 porte, con una performance a bit di 60 ns. Include un connettore frontale Push-In; è necessaria una SIMATIC Memory Card.

# **Specifiche Tecniche**

#### Memoria

Memoria di lavoro: 175 KB per il programma, 1 MB per i dati.

### Ingressi/Uscite

Ingressi digitali: 16 Uscite digitali: 16 Ingressi analogici: 5 Uscite analogiche: 2

#### Contatori Veloci

6 contatori veloci.

### **Uscite Veloci**

4 uscite veloci per PTO/PWM/emissione di frequenza.

#### Interfacce

PROFINET IRT con switch a 2 porte.

#### **Performance**

Performance a bit di 60 ns.

### **Connettore Frontale**

Connettore frontale Push-In incluso.

## Memoria Esterna

SIMATIC Memory Card necessaria.

### Dimensioni e Peso

Larghezza: 85 mm Altezza: 147 mm Profondità: 129 mm Peso netto: 1,229 kg

## Alimentazione

Tensione di alimentazione: 19,2 V DC

## Certificazioni e Conformità

Conforme alla direttiva RoHS dal 29.03.2018.

# **Informazioni Aggiuntive**

EAN: 4047623409168

Codice doganale: 85371091

Paese d'origine: Cina