

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6ES7515-2AM00-0AB0 è un'unità centrale di elaborazione (CPU) della serie SIMATIC S7-1500, progettata per applicazioni di automazione industriale. Offre una memoria di lavoro di 500 KB per il programma e 3 MB per i dati. La CPU dispone di due interfacce: la prima è un'interfaccia PROFINET IRT con switch a 2 porte, mentre la seconda è un'interfaccia Ethernet. La performance per operazioni bit è di 30 ns. È necessaria una SIMATIC Memory Card per il funzionamento.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7515-2AM00-0AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Memoria di lavoro: 500 KB per il programma, 3 MB per i dati.
- Interfacce:
 - 1^a interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte.
 - 2^a interfaccia: Ethernet.
- Performance: 30 ns per operazioni bit.
- Tensione di alimentazione: 19,2...28,8 V DC.
- Consumo di corrente: 0,8 A.
- Dimensioni: 147 mm (altezza) x 70 mm (larghezza) x 129 mm (profondità).
- Peso netto: 2,017 kg.
- Conformità RoHS: Sì, dal 29/11/2013.
- Numero di assi controllati: 30.
- Numero di unità di configurazione: 20.
- Memoria espandibile: No.
- Display integrato: Sì.
- Categoria ATEX per gas: Protezione ATEX gas, cat. 3G.
- Categoria ATEX per polvere: Nessuna.
- Adatto per funzioni di sicurezza: No.
- Montaggio su guida DIN: Sì.
- Montaggio a parete/diretto: No.
- Montaggio frontale: No.
- Montaggio su rack: No.
- Conformità WEEE (2012/19/UE): No.
- Obbligo di ritiro secondo WEEE: No.
- Obbligo di informazione secondo REACH Art. 33: Sì, contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (w/w).
- Data di cancellazione del prodotto: 07/06/2016.

- Prodotto sostitutivo: 6ES7515-2AN03-0AB0.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7515-2AM00-0AB0?utm_source=openai))

Note

Il prodotto 6ES7515-2AM00-0AB0 è stato cancellato dal 07/06/2016. Il successore designato è il modello 6ES7515-2AN03-0AB0, che offre una memoria di lavoro di 1 MB per il programma e 4,5 MB per i dati, con una performance per operazioni bit di 6 ns.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES7515-2AM00-0AB0?utm_source=openai))