

Descrizione del Prodotto

La CPU 1515F-2 PN è un'unità centrale della serie SIMATIC S7-1500F di Siemens, progettata per applicazioni che richiedono funzionalità fail-safe. Offre una memoria di lavoro di 1,5 MB per il programma e 4,5 MB per i dati. Dispone di due interfacce PROFINET: la prima con switch a 2 porte per PROFINET IRT e la seconda per PROFINET RT. La performance per operazioni bit è di 6 ns. È necessaria una SIMATIC Memory Card per il funzionamento.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES75152FN030AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Memoria di Lavoro:** 1,5 MB per il programma, 4,5 MB per i dati.
- **Interfacce:**
 - 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte.
 - 2ª interfaccia: PROFINET RT.
- **Performance:** 6 ns per operazioni bit.
- **Alimentazione:** Tensione in corrente continua da 19,2 V a 28,8 V.
- **Dimensioni:**
 - Larghezza: 70 mm.
 - Altezza: 147 mm.
 - Profondità: 129 mm.
- **Peso Netto:** 0,513 kg.
- **Certificazioni:** Conforme alla direttiva RoHS dal 24.11.2022.

Requisiti Aggiuntivi

Per il funzionamento della CPU 1515F-2 PN è necessaria una SIMATIC Memory Card.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES75152FN030AB0?utm_source=openai))

Note

Si prega di consultare le omologazioni e i certificati secondo l'articolo 109817466 su support.industry.siemens.com.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES75152FN030AB0?utm_source=openai))