

Il prodotto SIEMENS 6ES7516-3FN00-0AB0 è una CPU per il sistema di automazione SIMATIC S7-1500, progettata per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e funzionalità avanzate.

Descrizione del Prodotto

La CPU 1516F-3 PN/DP è un'unità centrale con memoria di lavoro di 1,5 MB per il programma e 5 MB per i dati. Dispone di tre interfacce: la prima è PROFINET IRT con switch a 2 porte, la seconda è ETHERNET e la terza è PROFIBUS. Offre una performance a bit di 10 ns e richiede una SIMATIC Memory Card per il funzionamento.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES75163FN000AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Memoria di lavoro: 1,5 MB per il programma, 5 MB per i dati
- Interfacce:
- 1^a interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte
- 2^a interfaccia: ETHERNET
- 3^a interfaccia: PROFIBUS
- Performance a bit: 10 ns
- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC
- Dimensioni:
- Larghezza: 70 mm
- Altezza: 147 mm
- Profondità: 129 mm
- Peso netto: 0,936 kg
- Conformità RoHS: Sì, dal 02.10.2013
- Codice EAN: 4025515081838
- Codice UPC: 887621708122
- Codice merceologico: 85371091
- Paese di origine: Germania
- Obbligo di ritiro WEEE: No
- Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES75163FN000AB0?utm_source=openai))

Note

Questo prodotto è stato sostituito dal modello successivo 6ES7516-3FP03-0AB0. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la sezione Spares & Service o contattare l'ufficio Siemens locale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES75163FN000AB0?utm_source=openai))