Il prodotto SIEMENS 6ES7516-3FN00-0AB0 è una CPU per il sistema di automazione SIMATIC S7-1500, progettata per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e funzionalità avanzate.

Descrizione del Prodotto

La CPU 1516F-3 PN/DP è un'unità centrale con memoria di lavoro di 1,5 MB per il programma e 5 MB per i dati. Dispone di tre interfacce: la prima è PROFINET IRT con switch a 2 porte, la seconda è ETHERNET e la terza è PROFIBUS. Offre una performance a bit di 10 ns e richiede una SIMATIC Memory Card per il funzionamento. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc t/6ES75163FN000AB0?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- Memoria di lavoro: 1,5 MB per il programma, 5 MB per i dati

- Interfacce:

- 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte

- 2ª interfaccia: ETHERNET
- 3ª interfaccia: PROFIBUS
- Performance a bit: 10 ns

- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC

- Dimensioni:

Larghezza: 70 mmAltezza: 147 mmProfondità: 129 mmPeso netto: 0,936 kg

- Conformità RoHS: Sì, dal 02.10.2013

Codice EAN: 4025515081838Codice UPC: 887621708122Codice merceologico: 85371091

Paese di origine: GermaniaObbligo di ritiro WEEE: No

- Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Questo prodotto è stato sostituito dal modello successivo 6ES7516-3FP03-0AB0. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la sezione Spares & Service o contattare l'ufficio Siemens locale.