

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscite digitali SIEMENS 6ES75221BH100AA0 è progettato per il sistema SIMATIC S7-1500. Offre 16 canali di uscita a 24V DC/0,5A, organizzati in gruppi di 8, con una capacità di 4A per gruppo. Supporta la disattivazione sicura dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015. La fornitura include un connettore frontale push-in.

Specifiche Tecniche

Tensione di Alimentazione: 24V DC (intervallo ammesso: 19,2V – 28,8V)

Numero di Uscite Digitali: 16

Tipo di Uscita Digitale: Transistor

Corrente di Uscita per Canale: 0,5A

Corrente Massima per Gruppo: 4A

Protezione da Cortocircuito: Sì

Tempo di Ritardo al Cambio di Segnale: 0,1 – 0,5 ms

Dimensioni (L x A x P): 25 mm x 147 mm x 129 mm

Peso Netto: 0,312 kg

Certificazioni e Conformità

Il modulo è conforme alle direttive RoHS dal 21.10.2013 e soddisfa i requisiti WEEE (2012/19/UE) per l'obbligo di ritiro. Inoltre, è conforme alle normative di sicurezza fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015.

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4047623402510

Codice UPC: 887621779061

Codice Merceologico: 85389091

Paese di Origine: Germania

Dimensioni Imballo: 15,10 cm x 20,40 cm x 3,70 cm

Unità di Confezionamento: 1 pezzo

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.