

Descrizione del Prodotto

Il modulo di comunicazione SIEMENS 6ES75411AD000AB0 è progettato per l'integrazione con il sistema SIMATIC S7-1500, fornendo una connessione seriale RS-232 ad alta velocità. Supporta protocolli come Freeport, 3964(R), USS e MODBUS RTU in modalità Master e Slave, con una velocità di trasmissione fino a 115,2 kbit/s. Il modulo è dotato di un connettore Sub-D a 9 pin.

Specifiche Tecniche

- Numero di interfacce hardware RS-232: 1
- Numero di interfacce hardware RS-485: 0
- Numero di interfacce hardware RS-422: 0
- Numero di interfacce hardware Ethernet industriali: 0
- Numero di interfacce hardware PROFINET: 0
- Numero di interfacce hardware USB: 0
- Numero di interfacce hardware parallele: 0
- Numero di interfacce hardware wireless: 0
- Numero di altre interfacce hardware: 0
- Supporto per protocollo TCP/IP: No
- Supporto per protocollo PROFIBUS: No
- Supporto per protocollo CAN: No
- Supporto per protocollo INTERBUS: No
- Supporto per protocollo ASI: No
- Supporto per protocollo KNX: No
- Supporto per protocollo MODBUS: Sì
- Supporto per protocollo Data-Highway: No
- Supporto per protocollo DeviceNet: No
- Supporto per protocollo SUCONET: No
- Supporto per protocollo LON: No
- Supporto per protocollo PROFINET IO: No
- Supporto per protocollo PROFINET CBA: No
- Supporto per protocollo SERCOS: No
- Supporto per protocollo Foundation Fieldbus: No
- Supporto per protocollo EtherNet/IP: No
- Supporto per protocollo AS-Interface Safety at Work: No
- Supporto per protocollo DeviceNet Safety: No
- Supporto per protocollo INTERBUS-Safety: No
- Supporto per protocollo PROFIsafe: No

- Supporto per protocollo SafetyBUS p: No
- Supporto per altri sistemi bus: Sì
- Standard radio Bluetooth: No
- Standard radio WLAN 802.11: No
- Standard radio GPRS: No
- Standard radio GSM: No
- Standard radio UMTS: No
- IO-link master: No
- Ridondanza: No
- Tipo di trasmissione dei dati: Seriale
- Velocità di trasferimento dati (Baud Rate): 115,2 kbit/s
- Con separazione di potenziale: Sì
- Adatto per funzioni di sicurezza: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No
- Categoria ATEX atmosfera gas: Protezione ATEX gas, cat. 3G
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuna
- Larghezza: 35 mm
- Altezza: 147 mm
- Profondità: 127 mm

Caratteristiche Principali

- Modulo di comunicazione per connessione seriale RS-232
- Supporto per protocolli Freeport, 3964(R), USS e MODBUS RTU (Master e Slave)
- Velocità di trasmissione fino a 115,2 kbit/s
- Connettore Sub-D a 9 pin
- Separazione di potenziale integrata
- Protezione ATEX per atmosfera gas, categoria 3G

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 35 mm
- Altezza: 147 mm
- Profondità: 127 mm
- Peso netto: 0,26 kg

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 6ES75411AD000AB0
- EAN: 4025515079910
- UPC: 887621139520
- Codice merce: 85176200
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 25/02/2013
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Un successore è disponibile per questo prodotto: 6ES7541-1AD01-0AB0.