

Descrizione del Prodotto

Il modulo di comunicazione SIMATIC DP, modello 6ES7545-5DA00-0AB0, è progettato per l'integrazione con le CPU ET 200SP. Dispone di un'interfaccia PROFIBUS DP tramite una presa Sub-D a 9 poli, funzionando sia come master DP per un massimo di 125 slave DP, sia come slave DP.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 19,2 - 28,8 V DC
- **Dimensioni:** 117 mm (altezza) x 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità)
- **Peso Netto:** 0,105 kg
- **Interfaccia:** PROFIBUS DP con connettore Sub-D a 9 poli
- **Capacità di Comunicazione:** Fino a 12 Mbps
- **Capacità I/O:** 128 byte
- **Temperatura Operativa:** -25°C a 50°C in orientamento verticale; -25°C a 60°C in orientamento orizzontale
- **Grado di Protezione:** IP20

Funzionalità

- Connessione della CPU ET 200SP al sistema PROFIBUS DP
- Operatività come master DP o slave DP
- Abilitazione/disabilitazione degli slave DP
- Diagnostica avanzata e identificazione della topologia del bus
- Sincronizzazione dell'orario e diagnostica della linea

Informazioni Aggiuntive

- **Numero EAN:** 4047623404538
- **Codice Doganale:** 85176200
- **Paese di Origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 21.07.2014

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-24-26-08
- **ETIM 7:** EC001604
- **UNSPSC 15:** 32-15-17-05

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.