

## Descrizione del Prodotto

Il connettore SIEMENS 6ES79720BB420XA0 è un connettore per PROFIBUS progettato per velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s. Presenta un'uscita cavo inclinata e include una resistenza terminale con funzione di isolamento, oltre a una presa PG integrata.

## Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** 15,8 mm (L) x 54 mm (A) x 39,5 mm (P)
- **Materiale:** Plastica
- **Velocità di Trasmissione:** Da 9,6 Kbps a 12 Mbps
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Temperatura di Esercizio:** Da -25°C a +60°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** Da -40°C a +70°C
- **Funzione di Isolamento:** Resistenza terminale integrata selezionabile tramite interruttore a slitta
- **Uscita Cavo:** Inclinata a 35°
- **Connessione:** A vite
- **Presa PG:** Inclusa

## Applicazioni

Questo connettore è utilizzato per collegare nodi PROFIBUS al cavo bus PROFIBUS, garantendo una connessione affidabile e sicura in ambienti industriali.

## Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Conforme dal 14/04/2010
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto è utilizzato come previsto.

## Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:** 6ES79720BB420XA0
- **EAN:** 4025515078296
- **UPC:** 040892550931
- **Codice Doganale:** 85366990

- **Paese di Origine:** Germania

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.