

Descrizione del Prodotto

L'encoder assoluto SIEMENS 6FX2001-5FP24 è progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Fornisce una risoluzione di 25 bit e supporta la comunicazione tramite PROFIBUS DP. L'encoder è dotato di un flangia sincrona con cappuccio e connettore PG radiale, operando con una tensione di alimentazione compresa tra 10 e 30 V DC.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX20015FP24?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tipo di Encoder:**

Assoluto con albero solido

- **Risoluzione:**

25 bit

- **Interfaccia di Comunicazione:**

PROFIBUS DP

- **Tensione di Alimentazione:**

10-30 V DC

- **Montaggio:**

Flangia sincrona con cappuccio e connettore PG radiale

- **Diametro dell'Albero:**

6 mm

- **Velocità Massima:**

6000 RPM

- **Grado di Protezione:**

IP67/IP64

- **Temperatura di Funzionamento:**

Non specificata

- **Peso Netto:**

0,5 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice Articolo:**

6FX2001-5FP24

- **Codice Alternativo:**

6FX20015FP24

- **Paese di Origine:**

Polonia

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 29/11/2011

- **Codice Doganale:**

90314990

- **UPC:**

662643046274

Applicazioni Tipiche

L'encoder SIEMENS 6FX2001-5FP24 è ideale per applicazioni che richiedono misurazioni

precise della posizione assoluta, come sistemi di automazione industriale, macchine utensili e robotica. La sua interfaccia PROFIBUS DP consente una facile integrazione in reti di controllo esistenti.

Note

Le specifiche tecniche sopra riportate sono basate sulle informazioni disponibili e potrebbero essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale di SIEMENS o di contattare un rappresentante autorizzato per informazioni aggiornate e dettagliate.