

Descrizione del Prodotto

Il cavo di segnale preassemblato Siemens 6FX50022CA121BA0 è progettato per encoder HTL e TTL. È composto da 4 coppie di conduttori da 0,34 mm² e 4 conduttori singoli da 0,5 mm², senza connettore D-sub. Il cavo è conforme agli standard UL/CSA e DESINA MOTION-CONNECT 500, con un diametro massimo di 9,3 mm e una lunghezza di 10 metri.

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale: 30 VAC
- Numero di conduttori: 12
- Sezione dei conduttori: 0,34 mm² e 0,5 mm²
- Diametro esterno: 9,3 mm
- Lunghezza: 10 metri
- Materiale dell'isolamento: CFC
- Materiale della guaina: PVC
- Colore della guaina: Verde
- Temperatura operativa: da -4 a 176 °F (-20 a 80 °C)
- Stile del connettore: Estremità aperta senza connettore D-sub

Caratteristiche

- Qualità superiore e responsabilità del sistema
- Senza connettore D-sub

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 2,888 lb (circa 1,31 kg)
- Paese di origine: Slovacchia
- Codice UPC: 662643049084
- Codice doganale: 85444290

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01/07/2006
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Applicazioni

Il cavo è ideale per l'uso con il sistema SINAMICS S120 SMC30, garantendo una

connessione affidabile e conforme agli standard industriali.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.