

Descrizione del Prodotto

Il cavo di segnale preassemblato Siemens 6FX80022CA311FA0 è progettato per encoder incrementali con tracce C/D integrate nel motore. Questo cavo è parte della serie MOTION-CONNECT 800PLUS, adatto per applicazioni mobili e conforme agli standard UL/CSA e DESINA. Il diametro massimo esterno è di 9,8 mm, con una lunghezza di 50 metri.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6FX80022CA311BF0?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- ****Configurazione dei Conduttori****: 3x (2x0,14 mm²) schermati + 4x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm² + 4x 0,22 mm² schermati.
- ****Connettore****: M23 con filettatura completa.
- ****Diametro Esterno****: 9,8 mm.
- ****Lunghezza****: 50 metri.
- ****Certificazioni****: UL/CSA, DESINA.
- ****Applicazioni****: Adatto per SINAMICS S120 SMC20.
- ****Peso Netto****: 3,177 lb (circa 1,44 kg).
- ****Codice EAN****: 4025515011323.
- ****Codice UPC****: 662643054941.
- ****Codice Merceologico****: 85444290.
- ****Paese di Origine****: Slovacchia.
- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 01/07/2006.
- ****Obbligo di Ritiro WEEE****: Sì.
- ****Informazioni REACH****: Nessuna informazione attualmente disponibile sugli SVHC.
- ****Classificazioni****:
 - eClass 12: 27-06-03-11.
 - ETIM 7: EC001855.
 - UNSPSC 15: 26-12-16-09.

Applicazioni

Questo cavo è ideale per l'uso con il sistema SINAMICS S120 SMC20, garantendo una connessione affidabile e conforme agli standard industriali per encoder incrementali con tracce C/D integrate nel motore.

Note Aggiuntive

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.