

Descrizione del Prodotto

Il cavo di segnale preassemblato Siemens 6FX80022DC101BB0 è progettato per l'uso con i moduli motore SINAMICS S120 e il sistema SINUMERIK 840D sl. Questo cavo è parte della serie MOTION-CONNECT 800PLUS e supporta una tensione di 24 V. È dotato di connettori RJ45 con grado di protezione IP20 sul lato modulo e IP67 sul lato motore, garantendo una connessione affidabile in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

- ****Lunghezza****: 11 metri
- ****Diametro esterno****: 7,1 mm
- ****Materiale della guaina****: Poliuretano (PUR)
- ****Colore****: Verde
- ****Peso netto****: 0,77 kg

Caratteristiche Principali

- ****Connettori****: RJ45 con protezione IP20 sul lato modulo e IP67 sul lato motore
- ****Compatibilità****: Progettato per moduli motore SINAMICS S120 e sistema SINUMERIK 840D sl
- ****Serie****: MOTION-CONNECT 800PLUS
- ****Tensione operativa****: 24 V

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice articolo****: 6FX80022DC101BB0
- ****EAN****: 4025515007593
- ****UPC****: 662643238983
- ****Codice doganale****: 85444290
- ****Paese di origine****: Slovacchia
- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 31/12/2006

Applicazioni

Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili tra moduli motore e sistemi di controllo in ambienti industriali, offrendo protezione contro polvere e umidità grazie ai connettori con grado di protezione IP67 sul lato motore.

Note

Il cavo è approvato per lunghezze fino a 75 metri. Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.