

Descrizione del Prodotto

Il cavo di segnale preassemblato Siemens 6FX8002-2DC10-1EA0 è progettato per l'uso con i sistemi SINAMICS DRIVE-CLiQ. Questo cavo include un connettore RJ45 con protezione IP20 sul lato del modulo e IP67 sul lato del motore, garantendo una connessione affidabile e sicura in ambienti industriali.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di cavo: MOTION-CONNECT 800PLUS
- Lunghezza: 40 metri
- Diametro esterno massimo: 7,1 mm
- Tensione nominale: 30 V AC
- Conduttore: Rame nudo
- Isolamento: CFC
- Guaina esterna: Poliuretano (PUR), colore verde
- Temperatura operativa: da -20°C a +80°C (-4°F a +176°F)
- Grado di protezione: IP20 sul lato del modulo, IP67 sul lato del motore

Applicazioni

Questo cavo è ideale per collegare moduli di potenza, moduli motore, SMC a motori, encoder o SME nei sistemi SINAMICS S120 e SINUMERIK 840D sl, offrendo una soluzione di cablaggio di alta qualità e testata per applicazioni di controllo del movimento.

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì
- Conformità REACH: Sì
- Classe di protezione: IP20/IP67
- Standard: UL/CSA

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 2,75 kg
- Codice EAN: 4042948664490
- Codice UPC: 662643414110
- Codice merceologico: 85444290
- Paese di origine: Slovacchia

Note

Il cavo è progettato per essere utilizzato con i sistemi SINAMICS DRIVE-CLiQ e non è compatibile con motori 1FK7 con protezione antideflagrante.

Riferimenti

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del prodotto sul sito Siemens:
[6FX80022DC101AC0](#)