

Il codice prodotto “6GK14152AA01” non corrisponde a un prodotto Siemens esistente. Tuttavia, esiste un prodotto con codice “6GK14152AA10”, noto come DP/AS-i LINK 20 E. Di seguito è riportata la scheda tecnica per questo dispositivo:

Descrizione del Prodotto

Il DP/AS-i LINK 20 E è un gateway che consente l'accoppiamento tra reti PROFIBUS DP e AS-Interface secondo la specifica AS-i V3.0. Questo dispositivo facilita l'integrazione di reti AS-i in sistemi PROFIBUS DP, permettendo una comunicazione efficiente tra i due protocolli.

Caratteristiche Principali

- Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
- Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
- Numero di interfacce HW seriali RS485: 1
- Numero di interfacce HW PROFINET: 0
- Numero di interfacce HW seriali RS422: 0

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Corrente assorbita: 0,2 A
- Temperatura di esercizio: 0...60 °C
- Umidità relativa: fino al 95% a 25 °C senza condensa
- Grado di protezione: IP20

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 90 mm
- Altezza: 80 mm

- Profondità: 62 mm
- Peso netto: 340 g

Certificazioni e Conformità

- Conformità CE
- Certificazioni UL 60950-1 e CSA C22.2 Nr. 60950-1
- Conformità alle norme EN 61000-6-2 e EN 61000-6-4

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.