Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK1415-2AA10 è un gateway DP/AS-Interface Link 20 E che consente l'accoppiamento tra reti PROFIBUS DP e AS-Interface secondo la specifica AS-Interface V 3.0. È progettato per applicazioni industriali con grado di protezione IP20.

Caratteristiche Principali

- Accoppiamento tra reti PROFIBUS DP e AS-Interface.
- Conforme alla specifica AS-Interface V 3.0.
- Grado di protezione: IP20.

Interfacce Hardware

- Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0.
- Numero di interfacce HW seriali RS232: 0.
- Numero di interfacce HW seriali RS485: 1.
- Numero di interfacce HW PROFINET: 0.
- Numero di interfacce HW seriali RS422: 0.

Dimensioni Fisiche

- Larghezza: 90 mm.
- Altezza: 80 mm.
- Profondità: 62 mm.

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,432 lb (circa 0,196 kg).
- Codice EAN: 4011209891661.
- Codice UPC: 754554961552.

- Paese di origine: Repubblica Ceca.

Conformità e Certificazioni

- Conformità alla direttiva RoHS dal 01/05/2012.
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).
- Informazioni REACH: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) e monossido di piombo (CAS-No. 1317-36-8) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Classificazioni

- eClass 12: 27-24-22-08.
- ETIM 9: EC001423.
- UNSPSC 15: 32-15-17-05.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.