

## **Descrizione del Prodotto**

L'ASIC SPC 4-2 LF è progettato per l'utilizzo con PROFIBUS DP, FMS, PA e Foundation Fieldbus (FF). Supporta connessioni intrinsecamente sicure con velocità di trasmissione da 31,25 kbit/s fino a 12 Mbit/s. Questo prodotto è fornito in set da 5 unità, ideale per lo sviluppo in laboratorio, e presenta un design saldabile senza piombo. Si prega di notare che le dimensioni sono leggermente diverse rispetto al modello precedente 6GK1588-2AA00.

## **Numero di Articolo**

6GK1588-3AA00

## **Famiglia di Prodotti**

ASIC PROFIBUS DP

## **Stato del Prodotto**

PM300: Prodotto attivo

## **Prezzo**

Per informazioni sui prezzi, si prega di consultare il sito ufficiale Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.

## **Informazioni sulla Consegna**

Tempo di spedizione stimato: 1 giorno lavorativo

Peso netto: 1,041 lb

Dimensioni dell'imballaggio: 0,039 x 0,039 x 0,039 pollici

## **Informazioni Aggiuntive**

EAN: 4019169853316

UPC: 662643185638

Codice Merceologico: 85423990

Paese di origine: Giappone

## **Conformità e Certificazioni**

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 01/09/2006

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Obbligo di informazione secondo l'articolo 33 del regolamento REACH: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto.

## **Classificazioni**

eClass: 27-26-17-04

ETIM: EC002584

UNSPSC: 32-10-16-09

## **Note**

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale Siemens.