Descrizione del Prodotto

Lo SCALANCE X108PoE è uno switch Industrial Ethernet non gestito, dotato di 2 porte RJ45 Power-over-Ethernet (PoE) da 10/100 Mbps e 6 porte RJ45 da 10/100 Mbps. Offre diagnostica tramite LED, contatto di segnalazione guasti con pulsante di impostazione e alimentazione ridondante. Il manuale è disponibile per il download. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uu/Catalog/Product/6GK51080PA002AA3?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Numero di porte: ** 8 (2 PoE, 6 standard)
- **Velocità di trasmissione dati:** 10/100 Mbps
- **Tipo di connettore:** RJ45
- **Alimentazione:** 24 V DC (intervallo 18-32 V)
- **Consumo di corrente operativo:** 100 mA
- **Temperatura operativa:** da -20°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +80°C
- **Umidità relativa:** fino al 95% a 25°C
- **Grado di protezione:** IP30
- **Montaggio:** Guida DIN o montaggio a parete
- **Dimensioni: ** 60 mm (larghezza) x 125 mm (altezza) x 124 mm (profondità)
- **Peso netto:** 2,242 kg
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 30/10/2008
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Codice EAN:** 4019169189361
- **Codice UPC:** 662643354126
- **Codice merceologico:** 85176200
- **Paese di origine:** Germania
- **Note: ** Prodotto cancellato dal 01/10/2023. Successore disponibile:

6GK5108-0PA00-2AC2 (compatibilità condizionata).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uu/Catalog/Product/6GK51080PA002AA3?utm source=openai))

Caratteristiche Aggiuntive

- **Diagnostica LED:** Indicazione dello stato di alimentazione e dello stato del collegamento per porta.
- **Contatto di segnalazione guasti:** Con pulsante di impostazione.

- **Alimentazione ridondante:** Supportata.
- **Funzioni automatiche:** Rilevamento automatico della velocità di trasmissione dati, con funzioni di autosensing e autocrossover.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uu/Catalog/Product/6GK51080PA002AA3?utm source=openai))

Conformità Ambientale

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 30/10/2008.
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì.
- **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto è utilizzato come previsto.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uu/Catalog/Product/6GK51080PA002AA3?utm_source=openai))

Note

- **Stato del prodotto:** Cancellato dal 01/10/2023.
- **Successore disponibile: ** 6GK5108-0PA00-2AC2 (compatibilità condizionata).
- **Manuale:** Disponibile per il download.