

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS SCALANCE X208 (codice prodotto: 6GK52080BA102AA3) è uno switch Industrial Ethernet gestito, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e gestione avanzata della rete.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps per la connessione di componenti di rete e dispositivi terminali.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Diagnostica LED per il monitoraggio dello stato operativo.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Contatto di segnalazione errori con pulsante di impostazione.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Alimentazione ridondante per garantire la continuità operativa.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Dispositivo PROFINET IO per l'integrazione in reti PROFINET.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Gestione della rete con supporto per protocolli come Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP e FTP.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Manager di ridondanza integrato per aumentare la disponibilità della rete.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Manuale elettronico incluso su CD-ROM.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Supporto opzionale per C-PLUG per la memorizzazione dei dati di configurazione.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 8.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Velocità di trasferimento: 10/100 Mbps.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))
- Alimentazione: 24 V DC (tensione operativa da 18 V a 32 V).
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Consumo di corrente massimo: 0,185 A.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Perdita di potenza: 3,84 W.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Temperatura operativa: da -40 °C a +60 °C.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +70 °C.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Umidità relativa: fino al 95% a 25 °C senza condensazione.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Dimensioni (L x P x A): 60 mm x 124 mm x 125 mm.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Peso netto: 0,78 kg.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP30.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Montaggio: guida DIN da 35 mm, montaggio a parete, montaggio su guida S7-300.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))

Funzionalità di Gestione

- Interfaccia a riga di comando (CLI).
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Gestione basata su web.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Supporto MIB.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Invio di TRAP via email.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Configurazione con STEP 7.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Port mirroring.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Diagnostica PROFINET IO.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Informazioni specifiche del dispositivo (I&M0).
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Identificazione dell'impianto/posizione (I&M1).
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- Diagnostica delle porte e statistiche.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))

Protocolli Supportati

- Telnet.
([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))
- HTTP/HTTPS.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))

- TFTP/FTP.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))

- SNMP v1/v2/v3.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))

- DCP, LLDP, STP.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))

- Redundancy HSR/MRP, PRP.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6gk5-208-0ba10-2aa3-6115-6gk52080ba102aa3.html?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

- UL 60950-1 Listed.

([marchandelectric.com](https://www.marchandelectric.com/brand-siemens/simatic-net-scalance-x208managed-ie-sw/sku-V4319-6gk52080ba102aa3?utm_source=openai))

- CSA C22.2 No. 60950-1 Certified.

([marchandelectric.com](https://www.marchandelectric.com/brand-siemens/simatic-net-scalance-x208managed-ie-sw/sku-V4319-6gk52080ba102aa3?utm_source=openai))

- Marcatura CE.

([marchandelectric.com](https://www.marchandelectric.com/brand-siemens/simatic-net-scalance-x208managed-ie-sw/sku-V4319-6gk52080ba102aa3?utm_source=openai))

- C-Tick.

([marchandelectric.com](https://www.marchandelectric.com/brand-siemens/simatic-net-scalance-x208managed-ie-sw/sku-V4319-6gk52080ba102aa3?utm_source=openai))

- KC Approval.

([marchandelectric.com](https://www.marchandelectric.com/brand-siemens/simatic-net-scalance-x208managed-ie-sw/sku-V4319-6gk52080ba102aa3?utm_source=openai))

- EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.

([marchandelectric.com](https://www.marchandelectric.com/brand-siemens/simatic-net-scalance-x208managed-ie-sw/sku-V4319-6gk52080ba102aa3?utm_source=openai))

Accessori Opzionali

- C-PLUG per la memorizzazione dei dati di configurazione.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5208-0BA10-2AA3?utm_source=openai))

- Alimentatore SITOP PSU100C 24 V/0,6 A per un'alimentazione stabilizzata.
([fogliani.it](https://fogliani.it/sku/SIE6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Connettori RJ45 FastConnect conformi a PROFINET.
([fogliani.it](https://fogliani.it/sku/SIE6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Valigia per il confezionamento di cavi FO (ST/BFOC).
([fogliani.it](https://fogliani.it/sku/SIE6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Angolare di montaggio per il fissaggio su guida profilata S7-1500.
([fogliani.it](https://fogliani.it/sku/SIE6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Attrezzo spelafili.
([fogliani.it](https://fogliani.it/sku/SIE6GK52080BA102AA3?utm_source=openai))
- Diverse varianti di cavi, anche preconfezionati.