

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS SCALANCE X216 (codice prodotto: 6GK52160BA002AA3) è uno switch Industrial Ethernet gestito, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta disponibilità e gestione avanzata della rete.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- 16 porte RJ45 a 10/100 Mbit/s.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Diagnostica LED per monitorare lo stato operativo.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Contatto di segnalazione errori con pulsante di impostazione.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Alimentazione ridondante per garantire continuità operativa.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Dispositivo PROFINET IO per l'integrazione in reti PROFINET.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Gestione della rete con manager di ridondanza integrato.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Manuale elettronico incluso su CD-ROM.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Supporto opzionale per C-PLUG.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Numero di porte: 16 x RJ45 a 10/100 Mbit/s.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Pro

duct/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))

- Velocità dati: 10/100 Mbit/s.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))
- Alimentazione: 24 V DC (19,2 V - 28,8 V).
([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6GK52160BA002AB2?qs=rSMjJ%252B1ewcRAvllvExwtA%3D%3D&utm_source=openai))
- Consumo di corrente: 280 mA.
([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6GK52160BA002AB2?qs=rSMjJ%252B1ewcRAvllvExwtA%3D%3D&utm_source=openai))
- Temperatura operativa: da 0°C a +60°C.
([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6GK52160BA002AB2?qs=rSMjJ%252B1ewcRAvllvExwtA%3D%3D&utm_source=openai))
- Dimensioni: 120 mm (larghezza) x 125 mm (altezza) x 124 mm (profondità).
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Peso: 1,2 kg.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP30.
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Montaggio: su guida DIN (top hat rail).
([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SI/items/6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))

Funzionalità Aggiuntive

- Integrazione ottimizzata nella diagnostica di processo e di sistema con PROFINET.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-scalance-x216-managed-ie-sw-itch-16x-10-100-mbit-s-porte-rj45-diagnostica-led-SIE6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Possibilità di sostituzione dell'apparecchiatura mediante il C-PLUG.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-scalance-x216-managed-ie-sw-itch-16x-10-100-mbit-s-porte-rj45-diagnostica-led-SIE6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Progettazione e diagnostica integrate nell'Engineering Tool STEP 7.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-scalance-x216-managed-ie-sw

itch-16x-10-100-mbit-s-porte-rj45-diagnostica-led-SIE6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))

Accessori Opzionali

- Supporto di memoria rimovibile C-PLUG.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-scalance-x216-managed-ie-switch-16x-10-100-mbit-s-porte-rj45-diagnostica-led-SIE6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Alimentatore SITOP PSU100C 24 V/0,6 A per l'alimentazione stabilizzata.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-scalance-x216-managed-ie-switch-16x-10-100-mbit-s-porte-rj45-diagnostica-led-SIE6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))
- Connettori RJ45 e cavi preconfezionati.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-scalance-x216-managed-ie-switch-16x-10-100-mbit-s-porte-rj45-diagnostica-led-SIE6GK52160BA002AA3?utm_source=openai))

Note

Il prodotto SCALANCE X216 è stato sostituito dal modello SCALANCE XC216 (codice prodotto: 6GK5216-0BA00-2AC2).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK5216-0BA00-2AA3?utm_source=openai))