

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK54164GS002AM2, noto come SCALANCE XM416-4C, è uno switch Ethernet industriale gestito e modulare, progettato per reti di sistemi flessibili e ad alte prestazioni a livello di controllo.

([dimensional.com.br](https://www.dimensional.com.br/switch-gerenciador-24p-rj45-6gk54164gs002am2-siemens/p?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- 16 porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s.
- 4 porte SFP 100/1000 Mbit/s.
- 4 porte combo (RJ45/SFP).
- Espandibile fino a 24 porte, sia elettriche che ottiche.
- Funzioni di ridondanza e caratteristiche avanzate come RSTP, VLAN e IGMP.
- Dispositivo PROFINET IO.
- Montaggio su guida DIN o guida S7.
- Protezione IP20.
- Temperatura operativa da -40°C a 70°C.
- Alimentazione: 19,2V ~ 28,8V DC.

Applicazioni

Ideale per la segmentazione di celle e reti di installazione tramite fibra ottica, comunicazione in reti Layer 3 e integrazione di dispositivi finali TCP/IP e partecipanti PROFINET ISO/MAC.

([dimensional.com.br](https://www.dimensional.com.br/switch-gerenciador-24p-rj45-6gk54164gs002am2-siemens/p?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

Conforme alle direttive RoHS dal 22/12/2011.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK54164GS002AM2?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- Dimensioni: 449 mm x 305 mm x 44 mm.
- Peso netto: 1,5 kg.

Accessori Inclusi

Fornito con C-PLUG per la memorizzazione dei dati di configurazione.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK54164GS002AM2?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Disponibile la funzionalità Layer 3 con l'aggiunta del Key-Plug.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK54164GS002AM2?utm_source=openai))