

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6GK57341FX000AA0 è un client IWLAN della serie SCALANCE W734-1, progettato per applicazioni industriali che richiedono comunicazioni wireless affidabili. Supporta gli standard IEEE 802.11a/b/g/h/n operando nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz, con una velocità di trasmissione dati lorda fino a 300 Mbit/s. Dispone di due porte RJ45 con velocità massima di 100 Mbit/s e uno switch a 2 porte con PoE integrato. Il dispositivo è dotato di due connettori per antenne R-SMA e supporta le iFeatures tramite KEY-PLUG. È progettato per un'alimentazione ridondante a 24 V DC e ha un grado di protezione IP30, operando in un intervallo di temperatura da -20 a 60 °C.

Caratteristiche Principali

- Supporto per gli standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Operatività nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
- Velocità di trasmissione dati lorda fino a 300 Mbit/s
- Due porte RJ45 con velocità massima di 100 Mbit/s
- Switch a 2 porte con PoE integrato
- Due connettori per antenne R-SMA
- Supporto iFeatures tramite KEY-PLUG
- Alimentazione ridondante a 24 V DC
- Grado di protezione IP30
- Intervallo di temperatura operativa da -20 a 60 °C

Specifiche Tecniche

- Numero di porte LAN 10/100 Mbps: 2
- Numero di porte LAN 10/100/1000 Mbps: 0
- Larghezza: 26 mm

- Altezza: 156 mm
- Profondità: 127 mm
- Numero di utenti supportati: 28

Applicazioni

Il SIEMENS 6GK57341FX000AA0 è ideale per l'integrazione in reti industriali che richiedono comunicazioni wireless affidabili e ad alte prestazioni. È adatto per l'uso in ambienti interni, sia all'interno di quadri elettrici che senza, e supporta la comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché la trasmissione di dati relativi alla sicurezza tramite PROFIsafe o CIP.

Contenuto della Confezione

- Manuali su CD-ROM in tedesco e inglese
- 1x blocco morsetti

Note

Si prega di osservare le approvazioni nazionali per l'uso del dispositivo. Il prodotto è destinato all'uso al di fuori di USA e Israele.