

Descrizione del Prodotto

Il processore di comunicazione CP 1542-5 (codice prodotto: 6GK75425FX000XE0) è progettato per collegare il sistema SIMATIC S7-1500 al PROFIBUS DP, operando sia come master DPV1 che come slave DP. Supporta la comunicazione S7 e PG/OP, offre funzionalità di sincronizzazione oraria e diagnostica, e presenta una struttura compatta.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 15 V DC
- Consumo di corrente: 0,1 A
- Dissipazione di potenza: 1,5 W
- Interfaccia di comunicazione: 1x RS485 (connettore Sub-D a 9 pin)
- Velocità di trasmissione: da 9,6 kbps a 12 Mbps
- Dimensioni (L x A x P): 35 mm x 142 mm x 129 mm
- Peso netto: 0,34 kg
- Temperatura operativa: da 0°C a 40°C in posizione verticale; da 0°C a 60°C in posizione orizzontale

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS
- Codice doganale: 85176200
- Paese di origine: Germania

Note

Questo prodotto è stato dismesso il 12/08/2022. Il successore disponibile è il modello 6GK7542-5FX10-0XE0.

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4019169259958
- UPC: 887621408527
- Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5P3 / 5P2

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GK75425FX000XE0?utm_source=openai),

[mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6GK75425FX100XE0?utm_source=openai))